

NAZWA OZNACZENIE NA RYSUNKU		Zestaw okienny O1 O1	Zestaw okienny O1 O1	Zestaw okienny O1 O1	Zestaw okienny O1 O1	Zestaw okienny O5 O5	Kłapa FSP 10 FSP 10	Drzwi D24 D24	Drzwi D25 D25
		<div>REI60</div>	<div>REI60</div>	<div>REI60</div>	<div>REI60</div>	<div>REI60</div>		<div>EI30</div>	<div>EIS30</div>
gabaryt zew. elementu	szerokość	165	165	165	165	170	114	105 (czynna 90)	105 (czynna 90)
	wysokość	310	125	115	105	285	140	200	200
lokalizacja		klatka C - wejście	klatka B i C - II spocznik	klatka B i C - II kondygnacja	klatka B i C - II spocznik	klatka B i C - II kondygnacja	Klatka A, B, C, D	klatka B i C - poddasze	klatka A - poddasze
poziom montażu		0,00	+1,85m	+3,70 m	+5,85 m	+7,06 m	płaszczyzna pokrycia dachu	poddasze - rewizja do klap	poddasze - maszynownia
klasa stolarki		REI 60	REI 60	REI 60	REI 60	REI 60	-	EIS 30/ciepłe	EIS 30/ciepłe
ilosc sztuk		1	2	2	2	2	4	2	1
UWAGI:		szko bezpieczne/pożarowe, konstrukcja aluminiowa systemowa np. ALUPROF kolor biały w oknie wykonać szeroką listwę dolną demontaż balustrad	szko bezpieczne/pożarowe, konstrukcja aluminiowa systemowa np. ALUPROF kolor biały w oknie wykonać szeroką listwę dolną demontaż balustrad	szko bezpieczne/pożarowe, konstrukcja aluminiowa systemowa np. ALUPROF kolor biały w oknie wykonać szeroką listwę dolną demontaż balustrad	szko bezpieczne/pożarowe, konstrukcja aluminiowa systemowa np. ALUPROF kolor biały w oknie wykonać szeroką listwę dolną demontaż balustrad	szko bezpieczne/pożarowe, konstrukcja aluminiowa systemowa np. ALUPROF kolor biały w oknie wykonać szeroką listwę dolną demontaż balustrad	Kłapa FSP 10, montaż zgodnie z wymaganiami producenta wraz z klapą należy zabudować dedyk. kołnierz klapę zabudować w komp. ze sterowaniem i włącz. do systemu drzwi wykonać z szeroką listwą dolną powierzchnia czynna nie mniejsza niż 0,71m2	drzwi wykonać jako EIS drzwi wykonać jako stalowe pełne U max = 1,3 W/m2 po zabudowie wejścia rewizyjnego do obsługi klapy zapewnić balustradę h=110 cm. wym. wytrzymał. - klasa 3	drzwi wykonać jako EIS drzwi wykonać jako stalowe pełne U max = 1,3 W/m2 kratka transferowa pęczniąca 400cm2. wym. wytrzymał. - klasa 3

kolor stolarki aluminiowej - biały standardowy
wszystkie wymiary sprawdzić na miejscu przed zamówieniem
dla prac montażowych należy przewidzieć prace związane demontażem i montażem oraz z wykonaniem prac naprawczych ościeża wraz z malowaniem (całe ościeża)

RYSUNEK

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ i DRZWIOWEJ(poddasze)

TEMAT:

Dostosowanie obiektu Wojewódzkiego Szpitala Reh. dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju do postanowień Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

OBIEKT:

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla dzieci w Jastrzębiu - Zdroju.

LOKALIZACJA:

działka nr 1082/57
ul. Kościuszki 14, 44-335 Jastrzębie - Zdrój

INWESTOR:

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla dzieci w Jastrzębiu - Zdroju

OPRACOWAŁ/PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Bartłomiej Stachniak 171/02

DATA:

marzec 2023r.

SKALA:

1:250, 1:50

NR RYS.

21.