NAZWA OZNACZENIE NA RYSUNKU		Drzwi D3 D3	Drzwi D7 D7	Drzwi D8 D8	Drzwi D17 D17	Drzwi D18 D18	Drzwi D19 D19	Drzwi D20 D20	Drzwi D21 D21	Drzwi D22 D22	Zestaw z drzwiami D23 D23
											
wymiar drzwi	szerokość	90	80	90	90	90	80	85	90	90	90+25
	wysokość	200	200	200	200	190	185	190	200	200	200
gabaryt zew. elementu	szerokość	107	96	106	104	106	95	101	106	106	130
	wysokość	210	210	215	208	203	197	203	212	212	212
ilość	lewe	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0
	prawe	1	2	1	2	1	1	2	1	0	1
UWAGI:		drzwi wykonać jako EI drzwi wykonać jako drewniane pełne . Drzwi wyposażone są w trzy zawiasy czopowe, 2 zamki pod wkładkę pat. uszczelka progowa ruchoma **wym. wytrzymał. - klasa 3**	drzwi wykonać jako EIS drzwi wykonać jako drewniane pełne . Drzwi wyposażone są w trzy zawiasy czopowe, 2 zamki pod wkładkę pat. uszczelka progowa ruchoma **drzwi wykonać z szeroką listwą dolną** wym. wytrzymał. - klasa 3	drzwi wykonać jako EIS drzwi wyposażyć w klamkę antypaniczną drzwi wyposażone w elektrotrzymacze drzwi wykonać jako przeszkl. aluminiowe systemowe np. ALUPROF drzwi wykonać z szeroką listwą dolną wym. wytrzymał. - klasa 4	drzwi wykonać jako drewniane pełne . Drzwi wyposażone są w trzy zawiasy czopowe, 2 zamki pod wkładkę pat. uszczelka progowa ruchoma **wym. wytrzymał. - klasa 3**	drzwi wykonać jako EI drzwi wykonać jako pełne aluminiowe systemowe np. ALUPROF drzwi wykonać z szeroką listwą dolną wym. wytrzymał. - klasa 3	drzwi wykonać jako EIS drzwi wyposażyć w klamkę antypaniczną drzwi wykonać jako pełne aluminiowe systemowe np. ALUPROF drzwi wykonać z szeroką listwą dolną wym. wytrzymał. - klasa 4	drzwi wykonać jako EI drzwi wykonać jako pełne aluminiowe systemowe np. ALUPROF drzwi wykonać z szeroką listwą dolną wym. wytrzymał. - klasa 3	drzwi wykonać jako EI drzwi wykonać jako pełne aluminiowe systemowe np. ALUPROF drzwi wykonać z szeroką listwą dolną wym. wytrzymał. - klasa 3	drzwi wykonać jako EI drzwi wykonać jako pełne aluminiowe systemowe np. ALUPROF drzwi wykonać z szeroką listwą dolną wym. wytrzymał. - klasa 3	drzwi wykonać jako EIS drzwi wyposażyć w klamkę antypaniczną drzwi wykonać jako przeszkl. aluminiowe systemowe np. ALUPROF drzwi wykonać z szeroką listwą dolną wym. wytrzymał. - klasa 3

kolor stolarki aluminiowej - biały standardowy
kolor stolarki pozostałej - okleina drewnopodobna
drzwi wyposażone w jeden zamek - system master KEY - do rozbudowy do 250 kluczy
do kolmpeltu wszystkich drzwi dostarczyć 20 kluczy systemowych
kierunek otwarcia drzwi podano dla skrzydła czynnego
wszystkie wymiary sprawdzić na miejscu przed zamówieniem
dla drzwi nalezy przewidzieć prace związane demontażem i montażem oraz z wykonaniem prac naprawczych ościeżawraz z malowaniem (całe ościeża)
drzwi drewniane - wypełnienie skrzydła - płyty wiórowe ognioodporne ułożone warstwowo, poszycie skrzydła wykonane jest z płyty HDF.Drzwi z ościeżnicą stałą MDF . Skrzydło pokryte jest okleiną drewnopodobną typu CPL.

RYSUNEK:
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - przyziemie i przyziemie -1

TEMAT:
Dostosowanie obiektu Wojewódzkiego Szpitala Reh. dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju do postanowień Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

OBIEKT:
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla dzieci w Jastrzębiu - Zdroju.

LOKALIZACJA:
działka nr 1082/57
ul. Kościuszki 14, 44-335 Jastrzębie - Zdrój

INWESTOR:
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla dzieci w Jastrzębiu - Zdroju

OPRACOWAŁ/PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Bartłomiej Stachniak 171/02

DATA:	SKALA:	NR RYS.:
marzec 2023r.	1:250, 1:50	20.