











NAZWA OZNACZENIE NA RYSUNKU		Zestaw z drzwiami D1 D1	Zestaw z drzwiami D2 D2	Drzwi D3 D3	Drzwi D4 D4	Zestaw z drzwiami D5 D5	Drzwi D6 D6	Drzwi D7 D7	Drzwi D8 D8	Zestaw z drzwiami D9 D9	Drzwi D10 D10
											
wymiar drzwi	szerokość	95+50	95+50	90	80	95+75	95+60	80	90	95+50	90
	wysokość	210	210	200	200	210	210	200	200	210	155
gabaryt zew. elementu	szerokość	275	170	107	96	180	165	96	106	170	106
	wysokość	310	310	210	210	310	310	210	215	310	165
ilość	lewe	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0
	prawe	0	2	0	0	1	2	1	1	1	1
UWAGI:		drzwi wykonać jako EIS drzwi wyposażać w klamkę antypaniczną drzwi wyposażone w elektrozamykacz drzwi wykonać jako przeszkł. aluminiowe systemowe np. ALUPROF drzwi wykonać z szeroką listwą dolną wym. wytrzymałości - klasa 4	drzwi wykonać jako EIS drzwi wyposażać w klamkę antypaniczną drzwi wyposażone w elektrozamykacz drzwi wykonać jako przeszkł. aluminiowe systemowe np. ALUPROF drzwi wykonać z szeroką listwą dolną wym. wytrzymał. - klasa 4	drzwi wykonać jako EI drzwi wykonać jako drewniane pełne Drzwi wyposażone są w trzy zawiasy czopowe, 2 zamki pod wkładkę pat. uszczelka progowa ruchoma wym. wytrzymał. - klasa 3	drzwi wykonać jako EI drzwi wykonać jako drewniane pełne Drzwi wyposażone są w trzy zawiasy czopowe, 2 zamki pod wkładkę pat. uszczelka progowa ruchoma wym. wytrzymał.i - klasa 3	drzwi wykonać jako EIS drzwi wyposażać w klamkę antypaniczną drzwi wyposażone w elektrozamykacz drzwi wykonać jako przeszkł. aluminiowe systemowe np. ALUPROF drzwi wykonać z szeroką listwą dolną wym. wytrzymał. - klasa 4	drzwi wykonać jako EI drzwi wyposażać w klamkę antypaniczną drzwi wykonać jako przeszkł. aluminiowe systemowe np. ALUPROF drzwi wykonać z szeroką listwą dolną wym. wytrzymał. - klasa 4	drzwi wykonać jako EIS drzwi wykonać jako drewniane pełne Drzwi wyposażone są w trzy zawiasy czopowe, 2 zamki pod wkładkę pat. uszczelka progowa ruchoma wym. wytrzymał. - klasa 3	drzwi wykonać jako EIS drzwi wyposażać w klamkę antypaniczną drzwi wyposażone w elektrozamykacz drzwi wykonać jako przeszkł. aluminiowe systemowe np. ALUPROF drzwi wykonać z szeroką listwą dolną wym. wytrzymał. - klasa 4	drzwi wykonać jako EIS drzwi wyposażać w klamkę antypaniczną drzwi wyposażone w elektrozamykacz drzwi wykonać jako przeszkł. aluminiowe systemowe np. ALUPROF drzwi wykonać z szeroką listwą dolną wym. wytrzymał. - klasa 4	drzwi wykonać jako EIS drzwi wykonać jako pełne aluminiowe systemowe np. ALUPROF drzwi wykonać z szeroką listwą dolną wym. wytrzymał. - klasa 3

kolor stolarki aluminiowej - biały standardowy
kolor stolarki pozostałej - okleina drewnopodobna
drzwi wyposażone w jeden zamek - system master KEY - do rozbudowy do 250 kluczy
do kolimpeltu wszystkich drzwi dostarczyć 20 kluczy systemowych
kierunek otwarcia drzwi podano dla skrzydła czynnego
wszystkie wymiary sprawdzić na miejscu przed zamówieniem
dla drzwi należy przewidzieć prace związane demontażem i montażem oraz z wykonaniem prac naprawczych ościeżawraz z malowaniem (całe ościeża)
drzwi drewniane - wypełnienie skrzydła - płyty wiórowe ognioodporne ułożone warstwowo, poszycie skrzydła wykonane jest z płyty HDF.Drzwi z ościeżnicą stałą MDF . Skrzydło pokryte jest okleiną drewnopodobną typu CPL.

RYSUNEK: <div>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - PARTER</div>		
TEMAT: Dostosowanie obiektu Wojewódzkiego Szpitala Reh. dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju do postanowień Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.		
OBIEKT: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla dzieci w Jastrzębiu - Zdroju.		
LOKALIZACJA: działka nr 1082/57 ul. Kościuszki 14, 44-335 Jastrzębie - Zdrój		
INWESTOR: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla dzieci w Jastrzębiu - Zdroju		
OPRACOWAŁ/PROJEKTOWAŁ: <div>mgr inż. Bartłomiej Stachniak 171/02</div>		
DATA: marzec 2023r.	SKALA: 1:250, 1:50	NR RYS.: 18.